



## Balança SC II 100

**SC II 100 E**

Balança de balcão com display de comprador/vendedor integrado ao corpo, sendo a Tela de cliente a cores (WVGA).

---

**Descrição de Produto**

Balança de estrutura compacta e desempenho moderno com sistema operacional Windows CE, memória de 32 Mb para dados com capacidade ilimitada de PLU's, sendo que 54 são selecionados através de teclas diretas, obtendo desta maneira uma maior rapidez e confiabilidade em seu manuseio.

Configuração inicial da SC-II, processador a 400Mhz, uma porta RJ45 para conexão Ethernet, 2 porta serie, e 1 porta RJ12 para gaveta de dinheiro e USB em modelos de visor cliente cores 7".

Sistema de Balanças interconectadas (até 32 sem repetidor) onde todas são MASTER. Qualquer Balança permite interconectar e comunicar com um sistema de gestão informatizado por interface: Bus de sistema, Ethernet via protocolo TCP/IP, conexão direta a computador, Ethernet, Router ADSL ou via porta RS 232 C. Protocolo de comunicação: LSV1, e Ethernet TCP/IP. Possibilidade de realizar copias de segurança e atualizações do programa interno mediante um PC (Flash Eproms) e suporte remoto via IP (e-Service). Possibilidade de recuperação de tickets em tempo real.

Visor iluminado LCD 64x240 para vendedor com capacidade gráfica. 6 linhas e 35 caracteres para texto de produtos que permite uma visualização clara, e brilhante. Visor cliente TFT para modelos SCII 100/400/800, disponível em cores, tecnologia LED retro iluminada com resolução de 800x480 dots (WVGA). Possibilidade de emitir imagens publicitárias de forma permanente, a imagem completa, do produto e ações de venda destacada. Carga e modificação de imagens mediante pen drive USB de memória convencional.

Permite obter múltiplos informes e estatísticas desde qualquer Balança.

Possibilidade de apresentar frases publicitárias em seu visor (display LCD)

Termo impressora integrada para ticket, etiqueta ou ticket adesivo com velocidade de 102 mm/s. Impressão de códigos EAN/Code 8/13/128, UPC, PDF 417 e RSS.

Teclado táctil de mini deslocamento com lâmina intercambiável de 84 teclas, sendo que 30 são para funções de tara, entrada manual de dados, código de barras, subtrações, subtotal, total (produto, vendedor, famílias) etc. e 54 para seleção direta de PLU.



---

**Funcionalidade**

- Balança compacta.
- Pesagem e rendimento perfeito.
- Processador rápido e grande capacidade de armazenamento.
- Tela gráfica retro iluminada.
- Teclado de mini deslocamento facilmente configurável.
- Componentes de baixo consumo (duração da bateria aproximadamente 10h)
- Várias interfaces

---

**Opções**

- Bateria recarregável.
- Bateria interna.
- Pacote de conexão da bateria externa (12V).
- WLAN.

---

**Dados Técnicos**

<b>Dimensões do Prato</b>	336 x270x162 mm Acabamento em aço inoxidável
<b>Tensão de Entrada</b>	230 V 50/60 Hz
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-10 °C a 40 °C
<b>Consumo Max</b>	350 mA
<b>Grau de Proteção</b>	IP 20

<b>Range de pesagem</b>	<b>3/6</b>	<b>6/15*</b>	<b>15/30</b>	<b>30</b>	<b>kg.</b>
<b>Divisão</b>	<b>1/2</b>	<b>2/5</b>	<b>5/10</b>	<b>10</b>	<b>gr.</b>
<b>Pesagem mínima</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>gr.</b>
<b>Tara máxima</b>	<b>-6</b>	<b>-9,995</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>kg.</b>

(\*) Range de pesagem por padrão