



FRIGIDEIRA BASCULANTE MODULAR 900 A GÁS COMANDO MANUAL/AUTOMÁTICO

Power Line
Cocção linha 900



FRGPL-90




Especificações

- Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Cuba de cocção em aço inoxidável com fundo em aço especial tratado e cantos arredondados;
- Tampa basculante com mola e alavanca em aço inoxidável;
- Acionamento manual de cuba basculante através de manivela com sistema de eixo em aço inoxidável (mod. FRGPL-90);
- Acionamento elétrico de cuba basculante (mod. FRGPL-90A);
- Galeria de queimadores tubulares de alto rendimento em aço esmaltado;
- Chaminé posterior em aço inoxidável para saída de gases de combustão;
- Segurança contra falta de chama;
- Controle de temperatura por termostatos, lâmpada piloto e válvula solenóide;
- Sistema piloto e acendimento externo;
- Torneira em aço inoxidável para abastecimento da cuba de cocção;
- Válvula para entrada de água;
- Painel com indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser;
- Manipulo em baquelite com ajuste gradual de temperatura;
- Gabinete inferior em aço inoxidável;
- Pés tubulares em aço inoxidável ø1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).


Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Capacidade (Litros)	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)	Basculamento	Preço (R\$)	IPI
FRGPL-90	900x980x900	60	91.856 / 23.116	1,97 / 2,49	Manual	xxx	0%
FRGPL-90A	900x980x900	60	91.856 / 23.116	1,97 / 2,49	Automático	xxx	0%

Pressão do gás
Requerida GLP: 285mmca
GN : 200mmca



CONEXÃO DE GÁS 1/2" NPT
VISTA TRASEIRA



REV.:01
Agosto - 2011

Todos os direitos reservados.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).

