

## FRITADEIRA A GÁS VULCAN MODELO LG500



### **CAPACIDADE DO TANQUE DE FRITURA:**

De 30 a 32 litros de óleo.

**CONSTRUÇÃO:** Tanque de fritura, porta e seção frontal construídas em aço inoxidável. Proteção térmica interna na porta. Pés niquelados ajustáveis.

**SEGURANÇA:** Equipada com válvula bloqueadora de gás, comandada por um termostato interno de segurança, com função de bloquear o fornecimento de gás e desativar o equipamento.

### **CARACTERÍSTICAS:**

- **02 Cestos de Fritura com cabo revestido em PVC.**
- Defletores especialmente desenvolvidos para maior absorção do calor e rápida recuperação de temperatura.
- Zona fria em óleo para deposição e decantação de resíduos, retirando-os da zona de fritura e impedindo sua carbonização.
- 05 tubos trocadores de calor, posicionados para fácil limpeza.
- Ignição manual por chama-piloto.
- **Potência: 150.000 BTU.**
- Válvula de drenagem de **1¼"**.
- Pés niquelados ajustáveis.

## **DIMENSÕES TANQUE: (mm)**

Largura: 495

Comprimento: 356

## **DIMENSÕES EXTERNAS: (mm)**

Largura: 534

Profundidade: 768

Altura da seção posterior: 1198

Altura de trabalho: 920

Peso bruto: 125kg

## **DIMENSÕES DO CESTO: (mm)**

Largura: 235

Profundidade: 337

Altura: 153

## **Importante:**

- Adequado sistema de ventilação é necessário para equipamentos de cocção profissional. (NFPA N°96).
- O modelo de fritadeira requer 152 mm de vão livre em ambas as laterais e na parte traseira.
- O modelo requer mínimo de 407 mm de vão livre no entorno das unidades dos queimadores superiores.

## **CERTIFICADA:**

