



CBCL-70

### Especificações

- Construído externamente em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Grelhas em ferro fundido;
- Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado;
- Sistema de aquecimento especial por meio de difusores de calor;
- Zonas aquecidas por sistema de controle independente;
- Pannel inferior basculante para acesso a bandeja coletora de resíduos, ambos em aço inoxidável;
- Sistema piloto e acendimento externo;
- Pannel com indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser;
- Manipulos em baquelite com ajuste gradual de chama;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon);
- Compatível com Forno de Base Modular 700 a gás ou elétrico Compact Line (opcional).

### Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Área de trabalho	Zonas aquecidas	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)	Preço (R\$)	IPI
CBCL-35	350x750x280	0,25 m²	01	28.909 / 7.285	0,62 / 0,80	xxx	0%
CBCL-70	700x750x280	0,50 m²	02	58.750 / 14.805	1,26 / 1,59	xxx	0%
CBCL-105	1050x750x280	0,75 m²	03	86.727 / 21.855	1,86 / 2,40	xxx	0%

Pressão do gás  
Requerida      GLP: 285mmca  
                                 GN: 200mmca

