



RHC-1500

Especificações

- Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Corpo externo em aço inoxidável;
- Corpo interno em alumínio liso naval (opcional: em aço inoxidável);
- Isolamento em poliuretano de alta densidade;
- Portas em aço inoxidável equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores laterais em poliamida 6.0 (nylon);
- Dobradiças em aço inoxidável;
- Trava individual por porta para receber cadeado - mod. TVP - (opcional);
- Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente gn 1/1 gastronorm (gns não inclusos);
- Acessório incluso: 01 grade e 2 pares de trilho por porta;
- Sistema de refrigeração especial através de ar forçado;
- Unidade de refrigeração incorporada;
- Cabine lado direito (standard) ou lado esquerdo (opcional);
- Bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos provenientes de degelo;
- Termostato digital de temperatura;
- Temperatura de trabalho - refrigerador: +2°C a +6°C;
- Temperatura de trabalho - freezer: -18°C à -22°C;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon);
- Conjunto de rodízios giratórios Ø5", sendo os rodízios frontais equipados com freio (opcional);
- Tampo superior injetado em aço inoxidável (opcional);
- Tampo superior em granito espessura 20mm (opcional).

Ficha Técnica

	Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Qtde. portas (unidades)	Capacidade (GN 1/1-65)	Volume Interno (litros)	Potência do compressor (HP)	Preço R\$	IPI %
Refrigerador	RHC-850	850x700x860	01	06	166	1/4	xxx	0%
Freezer	FHC-850	850x700x860	01	06	166	1/4	xxx	0%
Refrigerador	RHC-1000	1000x700x860	01	06	166	1/4	xxx	0%
Freezer	FHC-1000	1000x700x860	01	06	166	1/4	xxx	0%
Refrigerador	RHC-1350	1350x700x860	02	12	363	1/4	xxx	0%
Freezer	FHC-1350	1350x700x860	02	12	363	1/3	xxx	0%
Refrigerador	RHC-1500	1500x700x860	02	12	363	1/4	xxx	0%
Freezer	FHC-1500	1500x700x860	02	12	363	1/3	xxx	0%
Refrigerador	RHC-1850	1850x700x860	03	18	561	1/4	xxx	0%
Freezer	FHC-1850	1850x700x860	03	18	561	1/3	xxx	0%
Refrigerador	RHC-2000	2000x700x860	03	18	561	1/4	xxx	0%
Freezer	FHC-2000	2000x700x860	03	18	561	1/3	xxx	0%
Refrigerador	RHC-2350	2350x700x860	04	24	759	1/3	xxx	0%
Freezer	FHC-2350	2350x700x860	04	24	759	1/2	xxx	0%
Refrigerador	RHC-2500	2500x700x860	04	24	759	1/3	xxx	0%
Freezer	FHC-2500	2500x700x860	04	24	759	1/2	xxx	0%
Refrigerador	RHC-2850	2850x700x860	05	30	955	1/2	xxx	0%
Freezer	FHC-2850	2850x700x860	05	30	955	1/2	xxx	0%
Refrigerador	RHC-3000	3000x700x860	05	30	955	1/2	xxx	0%
Freezer	FHC-3000	3000x700x860	05	30	955	1/2	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico, 60Hz


Obs.:

- Para equipamentos com cabine à esquerda, acrescentar no código "CE". Exemplo: RHC-1500CE.
- Para equipamentos internamente em aço inoxidável, acrescentar "-I". Exemplo: RHC-1500-I.

Todos os direitos reservados.

A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).





Ficha Técnica

