



FREPL-90




Especificações

- Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Cuba de cocção em aço inoxidável com fundo em aço especial tratado e cantos arredondados;
- Tampa basculante com mola e alavanca em aço inoxidável;
- Acionamento manual de cuba basculante através de manivela com sistema de eixo em aço inoxidável (mod. FREPL-90);
- Acionamento elétrico de cuba basculante (mod. FREPL-90A);
- Aquecimento elétrico através de resistências elétricas blindadas, confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Torneira em aço inoxidável para abastecimento de tacho de cocção;
- Válvula para entrada de água;
- Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água;
- Painel com indicação gradual de temperatura através de gravação a laser;
- Manípulo em baquelite com ajuste gradual de temperatura;
- Gabinete inferior em aço inoxidável;
- Pés tubulares em aço inoxidável $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Capacidade (Litros)	Potência kW	Basculamento	Preço (R\$)	IPI
FREPL-90	900x980x900	60	15,0	Manual	xxx	0%
FREPL-90A	900x980x900	60	15,0	Automático	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V trifásico, 60Hz



CONEXÃO DE GÁS 1/2" BSP
VISTA TRASEIRA

