



Frente articulada para acionamento com joelho.

LVJ-360


### Especificações

- Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Tampo vincado de encosto, borda medindo 40mm de altura e espelho posterior chanfrado medindo 100mm de altura em aço inoxidável;
- Cuba em aço inoxidável redonda Ø250x140mm, p/ válvula americana de 3 1/2";
- Sistema de acionamento de torneira por joelho;
- Torneira modelo especial.




### Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Preço (R\$)	IPI
--------	-----------------------------	-------------	-----

LVJ-360	360x360x270	XXX	0%
---------	-------------	-----	----



Frente articulada para acionamento com joelho.



## LAVATÓRIO PARA ASSEPSIA CONVENCIONAL SEM TORNEIRA



LVS-360

### Especificações

- Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Tampo vincado de encosto, borda medindo 40mm de altura e espelho posterior chanfrado medindo 100mm de altura em aço inoxidável;
- Cuba em aço inoxidável redonda Ø250x140mm, p/ válvula americana de 3 1/2";
- Sistema de acionamento não incluso;
- Sem torneira e sem furação.

### Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Preço (R\$)	IPI
--------	-----------------------------	-------------	-----

LVS-360	360x360x270	XXX	0%
---------	-------------	-----	----

