

FUX COMPACT

FUX COMPACT da Hobart possui um sistema de distribuição de água no interior da lavadora que tem um papel decisivo na quantidade de água utilizada, ela reduz efetivamente até 20% o consumo de água comparando com as lavadoras convencionais. Essa redução no consumo de água proporciona a redução no consumo de energia elétrica também. Essa máquina é ideal para higienização de monoblocos, engradados plásticos e caixas térmicas. Ela possui capacidade para até 300 cestos por hora com dimensões máximas de 600 mm (um dos lados) por 420 mm de altura. Essa máquina requer apenas de um operador para manuseio, pois o sistema “escorregador” de caixas na entrada da lavadora facilita sua operação, economizando mão de obra e tempo para seu estabelecimento.*



**Monoblocos de até 420 mm de altura*

BENEFÍCIOS E DIFERENCIAIS

- Ótima solução para indústria de panificação, carne, alimentos em natura e cozinhas profissionais de grande movimento.
- Alto desempenho para uma lavadora compacta de containers.
- 2 velocidades para ótimos resultados (150 ou 300 caixas / hora).
- Fácil de limpar internamente. Ampla porta frontal.
- Tanque e câmara de lavagem com cantos arredondados para fácil remoção de resíduos.
- Transportador tipo rede inclinada para evitar o transporte da água.
- Braços de lavagem e enxágue removíveis.

DADOS TÉCNICOS				
TÚNEL DE SECAGEM	SEM		COM	
ALIMENTAÇÃO	TRIFÁSICA	TRIF + NEUT	TRIFÁSICA	TRIF + NEUT
POTÊNCIA (kW)	36		41,4	
TENSÃO (V)	220	380	220	380
CORRENTE NOMINAL (A)	94,48	54,70	108,65	62,90
DISJUNTOR (A)	125	63	125	70
SEÇÃO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO	4x35mm ²	5x16mm ²	4x50mm ²	5x25mm ²
CAPACIDADE				
LAVAGEM (cestos/h)	300			
DIMENSIONAMENTO				
	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO(kg)
DIMENSÃO EXTERNA (m)	2,39	3,00	1,00	400
DIMENSÃO MÁX DO CONTAINER (m)	< 0,42	< 0,60	-	-
DIMENSÃO MÍN DO CONTAINER (m)	< 0,42	> 0,35	-	-

OPCIONAL

- Túnel auxiliar de secagem.
- Suporte para Recipientes Gastronômicos.
- Mesas laterais de roletes.

ATUALIZAÇÃO: MARÇO/2021