

CAFETEIRA ELÉTRICA LINHA AURORA TWIN LOW (TGL)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Cafeteira Térmica Aurora Twin Low (TGL) é uma máquina de café atrativa indicada para restaurantes, bares, cafeterias, padarias, praças de alimentação 24 horas, áreas de serviços e outros. Ela possui três sabores pré-programados: suave, normal e forte, podendo salvar até 25 especialidades de café. O tempo de extração, a relação café/água e a temperatura de infusão, podem ser ajustadas de forma que o café atenda à norma Copa Ouro da Europa. Quando estiver satisfeito com a receita, você pode salvá-la em uma etiqueta RFID e em poucos segundos ela será capaz de interagir com outras unidades Aurora. Neste modelo, a Cafeteira Aurora possui dois dispensadores portáteis.

FUNCIONALIDADES / ESPECIFICAÇÕES

MANUSEIO

Todos os direitos reservados.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização da Alcalá Cozinhos Profissionais (inciso I, artigo 29, lei n. 9.610 de 1998).

Todas as unidades Aurora possuem tela sensível ao toque intuitivo de operar. Dessa forma, os usuários podem fazer café de forma rápida e fácil: você pode selecionar o tipo de café desejado e a quantidade desejada.

MODO ECO

Você pode definir a máquina no modo ECO para evitar consumo desnecessário de energia. Esta configuração serve para que a máquina só consuma energia necessária. Além disso, a cafeteira térmica Aurora também oferece acessórios interessantes, como o status do contador diário e total através no menu da tela sensível ao toque.

OPÇÕES

- Sistema de preparação sem válvulas que minimiza os problemas de descalcificação.
- Temperatura de água ajustável.
- Controle de tempo de preparação.
- Tarjeta RFID que compartilha receitas e configurações com outras unidades Aurora.
- Possibilidades de criar as suas próprias receitas de café.
- Sistematização que potencializa o aroma do café.
- Design atrativo.

DADOS TÉCNICOS

MODELO	AURORA TGL
Estoque intermediário	
Recipiente térmico Aurora	2 x 5,7 l (90 copos).
Garrafa térmica de pressão	2 x 2,1 (35 copos).
Aquecedor de água	3 litros.
Capacidade por hora	
230 V	37 litros (290 copos).
400 V	Não aplicável (N/A).
Potência Nominal	
230 V – 50/60 Hz.	3000 W.
400 V – 3 N 50/60 Hz.	Não aplicável (N/A).
Tempo de preparação	
230 V	15 minutos (5 litros).
400 V	Não aplicável (N/A).
Pressão da água	Mín. 2 bar.
Medidas (An x Pr x Al)	626 x 595 x 590 mm.
Conexão de água	Sim.

RECOMENDADO

- Papel de filtro Bravilor Bonamat.

Todos os direitos reservados.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização da Alcalá Cozinhas Profissionais (inciso I, artigo 29, lei n. 9.610 de 1998).

- Bravilor Bonamat Renegite para Desincrustação do(s) aquecedor(es) de água quente.
- Limpador Bravilor Bonamat para limpeza o(s) recipiente(s) térmico(s).

MODELOS

Aurora Single High (SGH).

Aurora Twin High (TWH).

Aurora Single Low (SGL).

Aurora Twin Low (TWL).

