

CAFETEIRA ELÉTRICA AURORA SINGLE HIGH (SGH) BRAVILOR BONAMAT



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Cafeteira Térmica Aurora Single High (SGH) é uma máquina de café atrativa indicada para restaurantes, bares, cafeterias, padarias, praças de alimentação 24 horas, áreas de serviços e outros. Ela possui três sabores pré-programados: suave, normal e forte, podendo salvar até 25 especialidades de café. O tempo de extração, a relação café/água e a temperatura de infusão, podem ser ajustadas de forma que o café atenda à norma Copa Ouro da Europa. É possível salvar a receita de preferência em uma etiqueta RFID e em poucos segundos ela será capaz de interagir com outras unidades Aurora.

FUNCIONALIDADES / ESPECIFICAÇÕES

MANUSEIO

Todas as unidades Aurora possuem tela sensível ao toque intuitivo de operar. Dessa forma, os usuários podem fazer café de forma rápida e fácil: você pode selecionar o tipo de café desejado e a quantidade desejada.

Todos os direitos reservados.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização da Alcalá Cozinhas Profissionais (inciso I, artigo 29, lei n. 9.610 de 1998).

MODO ECO

A máquina pode ser definida no modo ECO para evitar consumo desnecessário de energia. Além disso, a cafeteira térmica Aurora também oferece acessórios interessantes, como o status do contador diário e total no menu da tela sensível ao toque.

OPÇÕES

- ✓ Sistema de preparação sem válvulas que minimiza os problemas de descalcificação.
- ✓ Temperatura de água ajustável.
- ✓ Controle de tempo de preparação.
- ✓ Tarjeta RFID que compartilha receitas e configurações com outras unidades Aurora.
- ✓ Possibilidades de criar as suas próprias receitas de café.
- ✓ Sistematização que potencializa o aroma do café.
- ✓ Design atrativo.

DADOS TÉCNICOS

MODELO	AURORA SGH
Estoque intermediário	
Recipiente térmico Aurora	1 x 5,7 l (45 copos).
Garrafa térmica de pressão	Não aplicável (N/A).
Aquecedor de água	5 litros.
Capacidade por hora	
230 V	31 litros (250 copos).
400 V	47 litros (380 copos).
Potência Nominal	
230 V – 50/60 Hz.	3000 W.
400 V – 3 N 50/60 Hz.	4500 W.
Tempo de preparação	
230 V	15 minutos (5 litros).
400 V	15 minutos (5 litros).
Pressão da água	Mín. 2 bar.
Medidas (An x Pr x Al)	340 x 595 x 815 mm.
Conexão de água	Sim.

RECOMENDADO

- Papel de filtro Bravilor Bonamat.
- Bravilor Bonamat Renegite para Desincrustação do(s) aquecedor(es) de água quente.
- Limpador Bravilor Bonamat para limpeza o(s) recipiente(s) térmico(s).

MODELOS

Aurora Single High (SGH).

Aurora Twin High (TWH).

Aurora Single Low (SGL).

Aurora Twin Low (TWL).

