

# CAFETEIRA ELÉTRICA LINHA AURORA TWIN HIGH (TWH)



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Cafeteira Térmica Aurora Twin High (TWH) é uma máquina de café atrativa indicada para restaurantes, bares, cafeterias, padarias, praças de alimentação 24 horas, áreas de serviços e outros. Ela possui três sabores pré-programados: suave, normal e forte, podendo salvar até 25 especialidades de café. O tempo de extração, a relação café/água e a temperatura de infusão, podem ser ajustadas de forma que o café atenda à norma Copa Ouro da Europa. Quando estiver satisfeito com a receita, você pode salvá-la em uma etiqueta RFID e em poucos segundos ela será capaz de interagir com outras unidades Aurora. Neste modelo, a Cafeteira Aurora possui dois dispensadores portáteis.

## FUNCIONALIDADES / ESPECIFICAÇÕES

### MANUSEIO

Todas as unidades Aurora possuem tela sensível ao toque intuitivo de operar. Dessa forma, os usuários podem fazer café de forma rápida e fácil: você pode selecionar o tipo de café desejado e a quantidade desejada.

## MODO ECO

Você pode definir a máquina no modo ECO para evitar consumo desnecessário de energia. Esta configuração serve para que a máquina só consuma energia quando estiver necessário. Além disso, a cafeteira térmica Aurora também oferece acessórios, como o status do contador diário e total através no menu da tela sensível ao toque.

## OPÇÕES

- Sistema de preparação sem válvulas que minimiza os problemas de descalcificação.
- Temperatura de água ajustável.
- Controle de tempo de preparação.
- Tarjeta RFID que compartilha receitas e configurações com outras unidades Aurora.
- Possibilidades de criar as suas próprias receitas de café.
- Sistematização que potencializa o aroma do café.
- Design atrativo.

## DADOS TÉCNICOS

MODELO	AURORA TWH
<b>Estoque intermediário</b>	
Recipiente térmico Aurora	2 x 5,7 l (90 copos).
Garrafa térmica de pressão	Não aplicável (N/A).
Aquecedor de água	5 litros.
<b>Capacidade por hora</b>	
230 V	42 litros (330 copos).
400 V	95 litros (760 copos).
<b>Potência Nominal</b>	
230 V – 50/60 Hz.	3000 W.
400 V – 3 N 50/60 Hz.	9000 W.
<b>Tempo de preparação</b>	
230 V	15 minutos (5 litros).
400 V	15 minutos (10 litros).
<b>Pressão da água</b>	Mín. 2 bar.
<b>Medidas (An x Pr x Al)</b>	626 x 595 x 815 mm.
<b>Conexão de água</b>	Sim.

## RECOMENDADO

- Papel de filtro Bravilor Bonamat.
- Bravilor Bonamat Renegite para Desincrustação do(s) aquecedor(es) de água quente.
- Limpador Bravilor Bonamat para limpeza o(s) recipiente(s) térmico(s).

## MODELOS

Todos os direitos reservados.  
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização da Alcalá Cozinhas Profissionais (inciso I, artigo 29, lei n. 9.610 de 1998).

Aurora Single High (SGH).  
Aurora Twin High (TWH).  
Aurora Single Low (SGL).  
Aurora Twin Low (TWL).

