MODELOS DA SÉRIE PFC

FRITADEIRA DE BANCADA SEM VENTILAÇÃO/SEM COIFA





- **AUTOVENTILAÇÃO**
- **INODORA**
- **FILTRAGEM DE AR** TIPO HEPA
- SUPRESSÃO DE INCÊNDIO **INTEGRADA**
- CONTROLES **PROGRAMÁVEIS**
- FÁCIL DE LIMPAR
- COMPACTA
- **GRANDE VOLUME DE PRODUÇÃO**
- DESIGN MODULAR











São Paulo e Interior: (19) 99650-9977 | (19) 3601-1970 | (19) 3601-0525 **Rio de Janeiro:** (21) 97218-9977 | (21) 3995-0050




PERFECT COMPANY

www.PerfectFry.com



ESPAÇAMENTOS

1" no entorno e 0" no topo







TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

MODELO	PFC570	PFC375	PFC570	PFC187
NÚMERO DE PEDIDO	Atendimento ao Cliente, 603(-225)-6684			
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (volts)	240	240	208	120
CORRENTE (amperes)	24	16	27	16
CORRENTE DO CIRCUITO (amperes)	30	20	Mín. 30**	20
OPÇÃO DE CABOS	Cabo de Força, Conector NEMA 6-50	Cabo de Força, Conector NEMA 6-20	Cabo de Força, Conector NEMA 6-50	Cabo de Força, Conector NEMA 5-20
POTÊNCIA (quilowatt)	5,7	3,8	5,7	1,9
CAPACIDADE (lbs/h)*	60	45	60	30

CESTOS



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

(Todos os Modelos)

Modelos internacionais disponíveis mediante *Com base em batata frita de fritagem rápida de 1,5 minuto. **Para uso em um circuito de ramificação indivíduo com capacidade mínima de 30A. Para conectores de alimentação, use fio nº 10 AWG (classificado para 30A), no mínimo A fritadeira deve ser conectada corretamente a um circuito monofásico aterrado, exclusivo, de 208 VCA, de acordo com as normas e códigos de instalação locais.

Fase Ciclos	Fase 50/60 Hz
Peso	80 lbs (36 kg)
Peso com Embalagem Dimensões da Embalagem	95 lbs (43 kg) Profundidade 22" (559 mm) Largura 22" (559 mm)
Cubagem da Embalagem	Altura 27" (686 mm) 7,56 ft3 (0,214 m3)
Capacidades de Óleo	2 Galões Americanos (8 L)
Construção	Aço Inoxidável 304

***Opção de gabinete com trava também disponível

